LRS–50W单组输出电源
LRS –50W Single output power supply

概述 Summary

> 单组输出：功率50W
Single output: power 50W
> 输入电压：85～264V交流/120–373V直流
Input voltage: 85～264VAC/120～373VDC



常见规格 General Specification

99×82× 30mm

性能 Specification / 型号 Model	LRS–50–12	LRS–50–15	LRS–50–24	LRS–50–48
直流输出电压、电流 DC output voltage, current	12V 0～4.2A	15V 0～3.4A	24V 0～2.2A	48V 0～1.1A
纹波及噪音 Wave and noise	120mVp–p	120mVp–p	150mVp–p	200mVp–p
进线稳定度 Inlet wire stability	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
负载稳定度 Load stability	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
效率 Efficiency	86%	88%	88%	90%
直流电压可调范围 Adjustable range for DC voltage	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%
输入电压范围 Input voltage range	85～264V交流/120～373V直流 47～63Hz 85～264VAC/120～373VDC 47～63Hz			
冲击电流 Impact current	冷启动电流 45A/230VAC Cold start current			
过载保护 Overload protection	110%～150%切断输出，自动恢复 110%～150% cut off the output, automatic recovery			
其他保护 Other protection	过流保护/短路保护 Overcurrent protection / Short–circuit protection			
启动、上升、保持时间 Setup, rise, hold up time	1000ms，30ms/230VAC 2000ms，30ms/115VAC			
耐压性 Withstand voltage	输入输出间：1.5kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kV 一分钟 I/P–O/P: 1.5kV I/P–FG:1.5kV O/P–FG: 0.5kV 1minute			
隔离电阻 Isolation resistance	输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100M I/P–O/P I/P–FG O/P–FG: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ /70%RH			
工作温度 Working temperature	–20℃～+70℃			
尺寸 Dimension	99×82×30mm			
重量 Weight	0.23kg			
包装 Packing	44×36.5×19.5CM/80PCS/16kg			

外形尺寸 Overall dimension(mm)

- 接 线 位 置
  - 端口1,2：交流输入
  - 端口 3：接地 ⏚
  - 端口 4：直流输出–V
  - 端口 5：直流输出+V
- Terminal Pin No.Assignment
  - Pin 1,2：AC input
  - Pin 3：GND ⏚
  - Pin 4：DC output–V
  - Pin 5：DC output+V



