



LRS-60W单组输出电源

LRS-60W Single output power supply

概述 Summary

- > 单组输出：功率60W
Single output: power 60W
- > 输入电压：85 ~ 264VAC/120~373V直流
Input voltage: 85 ~ 264VAC/120 ~ 373VDC



常见规格 General Specification

99×82× 30mm

性能 Specification	型号 Model	LRS-60-12	LRS-60-15	LRS-60-24	LRS-60-48
直流输出电压、电流 DC output voltage, current		12V 0~5A	15V 0~4A	24V 0~2.5A	48V 0~1.3A
纹波及噪音 Wave and noise		120mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	200mVp-p
进线稳定度 Inlet wire stability		± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
负载稳定度 Load stability		± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
效率 Efficiency		86%	88%	88%	90%
直流电压可调范围 Adjustable range for DC voltage		± 10%	± 10%	± 10%	± 10%
输入电压范围 Input voltage range	85 ~ 264V交流/120 ~ 373V直流 47 ~ 63Hz 85 ~ 264VAC/120 ~ 373VDC 47 ~ 63Hz				
冲击电流 Impact current	冷启动电流 45A/230VAC Cold start current				
过载保护 Overload protection	110% ~ 150%切断输出，自动恢复 110% ~ 150% cut off the output, automatic recovery				
其他保护 Other protection	过流保护/短路保护 Overcurrent protection / Short-circuit protection				
启动、上升、保持时间 Setup, rise, hold up time	1000ms, 30ms/230VAC 2000ms, 30ms/115VAC				
耐压性 Withstand voltage	输入输出间：1.5kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kV 一分钟 I/P-O/P: 1.5kV I/P-FG:1.5kV O/P-FG: 0.5kV 1minute				
隔离电阻 Isolation resistance	输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100M I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ /70%RH				
工作温度 Working temperature	-20℃ ~ +70℃				
尺寸 Dimension	99 × 82 × 30mm				
重量 Weight	0.23kg				
包装 Packing	44 × 36.5 × 19.5CM/80PCS/16kg				

外形尺寸 Overall dimension(mm)

接线位置

- 端口1,2: 交流输入
- 端口3: 接地
- 端口4: 直流输出-V
- 端口5: 直流输出+V

Terminal Pin No.Assignment

- Pin 1,2 : AC input
- Pin 3 : GND
- Pin 4 : DC output-V
- Pin 5 : DC output+V

