

概述 Summary

- > 单组输出：功率200W
Single output: power 200W
- > 输入电压：90 ~ 132VAC或180 ~ 264VAC
Input voltage: 90 ~ 132VAC or 180 ~ 264VAC



常见规格 General Specification

199 × 110 × 50mm

性能 Specification	型号 Model	S-200-5	S-200-12	S-200-15	S-200-24	S-200-36	S-200-48
直流输出电压、电流 DC output voltage, current		5V 0~40A	12V 0~16.5A	15V 0~13.3A	24V 0~8.5A	36V 0~5.5A	48V 0~4.2A
纹波及噪音 Wave and noise		150mVp-p	150mVp-p	180mVp-p	180mVp-p	200mVp-p	200mVp-p
进线稳定度 Inlet wire stability		±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
负载稳定度 Load stability		±1%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
效率 Efficiency		79%	82%	83%	83%	86%	86%
直流电压可调范围 Adjustable range for DC voltage		±10%	±10%	±10%	±10%	±10%	±10%
输入电压范围 Input voltage range		90 ~ 132VAC或180 ~ 264VAC 90 ~ 132VAC or 180 ~ 264VAC					
冲击电流 Impact current		冷启动电流 Cold start current 15A/115VAC 30A/230VAC					
过载保护 Overload protection		105% ~ 201%切断输出，自动恢复 105% ~ 201% cut off the output, automatic recovery					
过电压保护 Over voltage protection							
启动、上升、保持时间 Setup, rise, hold up time		200ms, 50ms, 20ms/230VAC 满负载 at full load					
耐压性 Withstand voltage		输入输出间：1.5kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kV 一分钟 I/P-O/P: 1.5kV I/P-FG: 1.5kV O/P-FG: 0.5kV 1minute					
隔离电阻 Isolation resistance		输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 500VDC/100MΩ					
工作温度 Working temperature		-10°C ~ +50°C					
尺寸 Dimension		199 × 110 × 50mm					
重量 Weight		0.9kg					
包装 Packing		42 × 31.5 × 26CM/20PCS/18kg					

外形尺寸 Overall dimension(mm)

