



## S-1200W Single output in parallel power supply

### 概述 Summary

- > 单组输出：功率1200W  
Single output: power 1200W
- > 输入电压：180~264VAC  
Input voltage: 180~264VAC



### 常见规格 General Specification

291×132×136mm

性能 Specification	型号 Model	SCN-1200-12	SCN-1200-24	SCN-1200-36	SCN-1200-48
直流输出电压、电流 DC output voltage, current		12V 0~100A	24V 0~50A	36V 0~33A	48V 0~25A
纹波及噪音 Wave and noise		120mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	240mVp-p
进线稳定度 Inlet wire stability		±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
负载稳定度 Load stability		±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
效率 Efficiency		80%	85%	86%	87%
直流电压可调范围 Adjustable range for DC voltage		±10%	±10%	±10%	±10%
冲击电流 Impact current		冷启动电流 45A/230VAC Cold start current			
过载保护 Overload protection		105%~135%切断输出，自动恢复 105%~135% cut off the output, automatic recovery			
过电压保护 Over voltage protection		115%~140%关闭输出，电源重启后可恢复输出 115%~140% shut down O/P voltage, re-power on to recover			
启动、上升、保持时间 Setup, rise, hold up time		2000ms, 50ms, 20ms/230VAC 满负载 at full load			
耐压性 Withstand voltage		输入输出间：1.5kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kV 一分钟 I/P-O/P: 1.5kV I/P-FG: 1.5kV O/P-FG: 0.5kV 1minute			
隔离电阻 Isolation resistance		输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 500VDC/100MΩ			
工作温度 Working temperature		-10°C ~ +50°C			
尺寸 Dimension		291×132×136mm			
重量 Weight		5.3kg			
包装 Packing		38×37.5×21CM/2PCS/11kg			

### 外形尺寸 Overall dimension(mm)

