



SCN-1500W单组输出可并联电源 SCN-1500W Single output in parallel power supply

概述 Summary

- > 单组输出：功率1500W
Single output: power 1500W
- > 输入电压：90 ~ 132VAC或180 ~ 264VAC
Input voltage: 90 ~ 132VAC or 180 ~ 264VAC



常见规格 General Specification

291 × 132 × 136mm

性能 Specification	型号 Model	SCN-1500-12	SCN-1500-24	SCN-1500-36	SCN-1500-48
直流输出电压、电流 DC output voltage, current		12V 0 ~ 125A	24V 0 ~ 62.5A	36V 0 ~ 41A	48V 0 ~ 32A
纹波及噪音 Wave and noise		120mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	240mVp-p
进线稳定度 Inlet wire stability		± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
负载稳定度 Load stability		± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
效率 Efficiency		80%	85%	86%	87%
直流电压可调范围 Adjustable range for DC voltage		± 10%	± 10%	± 10%	± 10%
输入电压范围 Input voltage range	90 ~ 132VAC 或 180 ~ 264VAC 90 ~ 132VAC or 180 ~ 264VAC				
冲击电流 Impact current	冷启动电流 45A/230VAC Cold start current				
过载保护 Overload protection	105% ~ 135%切断输出，自动恢复 105% ~ 135% cut off the output, automatic recovery				
过电压保护 Over voltage protection	115% ~ 140%关闭输出，电源重启后可恢复输出 115% ~ 140% shut down O/P voltage, re-power on to recover				
启动、上升、保持时间 Setup, rise, hold up time	2000ms, 50ms, 20ms/230VAC 满负载 at full load				
耐压性 Withstand voltage	输入输出间：1.5kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kV 一分钟 I/P-O/P: 1.5kV I/P-FG: 1.5kV O/P-FG: 0.5kV 1minute				
隔离电阻 Isolation resistance	输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 500VDC/100MΩ				
工作温度 Working temperature	-10℃ ~ +50℃				
尺寸 Dimension	291 × 132 × 136mm				
重量 Weight	5.3kg				
包装 Packing	38 × 37.5 × 21CM/2PCS/11kg				

外形尺寸 Overall dimension(mm)

