S-1000W单组直流输出电源
S-1000W Single output power supply



概述 Summary

> 单组输出：功率1000W
Single output: power 1000W
> 输入电压：100～132VAC/200～264VAC 由开关切换
Input voltage:100～132VAC/200～264VAC by switch

常见规格 General Specification

291 × 132 × 68mm

型号 Model / 性能 Specification	S-1000-12	S-1000-24	S-1000-36	S-1000-48	S-1000-110
直流输出电压、电流 DC output voltage, current	12V 0～80A	24V 0～42A	36V 0～28A	48V 0～21A	110V~9.1A
纹波及噪音 Wave and noise	150mVp-p	180mVp-p	180mVp-p	240mVp-p	240mVp-p
进线稳定度 Inlet wire stability	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
负载稳定度 Load stability	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
效率 Efficiency	80%	85%	85%	87%	87%
直流电压可调范围 Adjustable range for DC voltage	±10%	±10%	±10%	±10%	±10%
输入电压范围 Input voltage range	100～132VAC/200～264VAC 由开关切换 254～370VDC 47～63Hz 100～132VAC/200～264VAC by switch 254～370VDC 47～63Hz				
冲击电流 Impact current	冷启动电流 Cold start current 45A/230VAC				
过载保护 Overload protection	105%～135%切断输出，自动恢复 105%～135% cut off the output, automatic recovery				
启动、上升、保持时间 Setup, rise, hold up time	2000ms, 50ms, 20ms/230VAC 满负载 at full load				
耐压性 Withstand voltage	输入输出间：1.5kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kV 一分钟 I/P-O/P: 1.5kV I/P-FG:1.5kV O/P-FG: 0.5kV 1minute				
隔离电阻 Isolation resistance	输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 500VDC/100MΩ				
工作温度 Working temperature	-10℃～+50℃				
尺寸 Dimension	291×132×68mm				
重量 Weight	2.65kg				
包装 Packing	37.5×31×25.5CM/6PCS/16kg				

外形尺寸 Overall dimension(mm)

