XLG-800W单组输出防水电源
XLG-800W Single output waterpoof power supply



概述 Summary

> 单组输出：功率800W
Single output: power 800W
> 输入电压: 180～264V交流/245-373V直流
Input voltage: 180～264VAC/245～373VDC

常见规格 General Specification

265×120×56mm

型号 Model / 性能 Specification	XLG-800-24	XLG-800-36	XLG-800-48	XLG-800-60
直流输出电压、电流 DC output voltage, current	24V 0～33A	36V 0～22A	48V 0～16.5A	60V 0～13.5A
纹波及噪音 Wave and noise	200mVp-p	220mVp-p	240mVp-p	240mVp-p
进线稳定度 Inlet wire stability	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
负载稳定度 Load stability	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
效率 Efficiency	92.5%	93%	93.5%	94%
直流电压可调范围 Adjustable range for DC voltage	±0%	±0%	±0%	±0%
输入电压范围 Input voltage range	180～264V交流/245～373V直流 47～63Hz 180～264VAC /245～373V DC 47～63Hz			
冲击电流 Impact current	冷启动电流 Cold start current 65A/230VAC			
过载保护 Overload protection	95%～108% 故障排除后自动恢复 95%～108% Automatically recover after troubleshooting			
过压保护 Overvoltage protection	115%～135% 打嗝模式，故障排除后自动恢复 115%～135% Hiccups mode, automatically restored after troubleshooting			
短路保护 Short circuit protection	保护类型：打嗝模式，故障排除后自动恢复 Protection type: Hiccups mode, automatically restored after troubleshooting			
启动、上升、保持时间 Setup, rise, hold up time	500ms,50ms 24ms/230VAC（满载时）			
耐压性 Withstand voltage	输入输出间：1.5kV 输入与地：1.5kV 输出与地：0.5kV 一分钟 I/P-O/P：1.5kV I/P-FG：1.5kV O/P-FG：0.5kV 1minute			
隔离电阻 Isolation resistance	输入输出间 输入与地 输出与地：500VDC/100M I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ /70%RH			
工作温度 Working temperature	-20℃～+60℃			
尺寸 Dimension	265×120×56mm			
重量 Weight	2.2kg			
包装 Packing	44×29×21.5CM/9PCS/20kg			

外形尺寸 Overall dimension(mm)

- 接 线 位 置
  - 端口1,2：交流输入
  - 端口 3：接地 ⏚
  - 端口 4：直流输出+V
  - 端口 5：直流输出 -V
- Terminal Pin No.Assignment
  - Pin 1,2：AC input
  - Pin 3：GND ⏚
  - Pin 4：DC output +V
  - Pin 5：DC output -V

引出线分配表

输入端（黑色三芯）		输出端（黑色二芯）	
棕色	AC/L	棕色	DC OUTPUT +V
蓝色	AC/N	蓝色	DC OUTPUT -V
绿滚黄	⏚：接大地		

