XLG–1200W单组输出防水电源
XLG–1200W Single output waterpoof power supply



概述 Summary

> 单组输出：功率1200W
Single output: power 1200W
> 输入电压: 180～264V交流/245–373V直流
Input voltage: 180～264VAC/245～373VDC

常见规格 General Specification

320x120x56mm

性能 Specification / 型号 Model	XLG–1200–24	XLG–1200–36	XLG–1200–48
直流输出电压、电流 DC output voltage, current	24V 50A	36V 33A	48V 25A
纹波及噪音 Wave and noise	240mVp–p	300mVp–p	350mVp–p
进线稳定度 Inlet wire stability	±0.5%	±0.5%	±0.5%
负载稳定度 Load stability	±0.5%	±0.5%	±0.5%
效率 Efficiency	92.8%	93.5%	94.5%
直流电压可调范围 Adjustable range for DC voltage	±2%	±2%	±2%
输入电压范围 Input voltage range	180～264V交流/245～373V直流 47～63Hz 180～264VAC /245～373V DC 47～63Hz		
冲击电流 Impact current	冷启动电流 Cold start current 65A/230VAC		
过载保护 Overload protection	90%~105% 额定输出电流启动过电流限制，异常情况排除后自动恢复 90%~105% of the rated output current starts overcurrent limit, recover automatically after abnormal conditions are removed		
短路保护 Short circuit protection	打嗝模式：异常情况排除后自动恢复正常输出 Hiccups mode: recover automatically normal output after abnormal conditions are removed		
启动、上升、保持时间 Setup, rise, hold up time	500ms,50ms 24ms/230VAC（满载时）		
耐压性 Withstand voltage	输入输出间：1.5kV 输入与地：1.5kV 输出与地：0.5kV 一分钟 I/P–O/P：1.5kV I/P–FG：1.5kV O/P–FG：0.5kV 1minute		
隔离电阻 Isolation resistance	输入输出间 输入与地 输出与地：500VDC/100M I/P–O/P I/P–FG O/P–FG: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ /70%RH		
工作温度 Working temperature	–20℃～+60℃		
尺寸 Dimension	320×120×56mm		
重量 Weight	2.75kg		
包装 Packing	6PCS/2.75kg/17.5kg/0.033m³		

外形尺寸 Overall dimension(mm)

